



BIG FOX "FOX"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	PERKINS
Motormodell	1103A-33G
Zylinder	3
Umdrehung	1500
Hubraum	3.30 l
Ansaugung	Aspirated
Standard Elektroanlage	12 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	3-11
BMEP	684 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	27.7 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	30.4 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	7.9 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	7.1 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	5.4 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	3.9 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	2.5 l/h
Elektronische Regler	On request
Präzisionsklasse	G2
Ölmenge	8.3 l
Kühlerwassermenge	4.4 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	16.0 kW
Abgastemperatur	22.0 kW
Wärme zum Strahlung	5.0 kW
Abgastemperatur	500 °C
Portata Raffreddamento	53.0 m³/min
Verbrennungsluft	2.2 m³/min
Abgasmenge	5.7 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	30.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	24.00 kW
Notstromleistung (LTP)	33.00 kVA
Notstromleistung (LTP)	26.40 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	65 dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	945 mm
Länge	2030 mm
Höhe	1470 mm
Gewicht	980 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	SOL2-P
P.R.P. Leistung	30 kVA
L.T.P. Leistung	33 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS540
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	FOX
Standard Tank	90 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	FOX
Abgasschalldämpfer Modell	F60/00
Abgasschalldämpfer Durchmesser	60 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

