



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Описание                             | VOLVO-PENTA  |
| Модель двигателя                     | TAD841GE     |
| Количество цилиндров                 | 6            |
| RPM скорость                         | 1500         |
| Объем двигателя                      | 7.70 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged |
| Стандартное напряжение               | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение            | Vdc          |
| Sae                                  | 2-11         |
| ВМЕР                                 | 0 kPa        |
| Охлаждение                           | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 220.0 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 242.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 59.9 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 54.7 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 42.3 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 29.6 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 15.3 l/h     |
| электронный регулятор                | Стандартный  |
| Класс точности                       | G3           |
| Количество масла                     | 27.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 17.0 l       |
| Тип радиатора                        | TR           |
| Тепло к радиатору                    | 0.0 kW       |
| Тепло от выхлопных                   | 0.0 kW       |
| Тепло от радиатора                   | 0.0 kW       |
| Температура выхлопных газов          | 478 °C       |
| Portata Raffreddamento               | 372.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 16.7 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                | 0.0 m³/min   |
| TA Luft                              | N            |
| TA Luft/2                            | N            |
| EPA                                  | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 250.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)        | 200.00 kW      |
| Непр. мощность (LTP)        | 275.00 kVA     |
| Непр. мощность (LTP)        | 220.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 70 dBA         |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1350 mm |
| Длина  | 3770 mm |
| Высота | 2370 mm |
| Вес    | 3160 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | UCDI274K    |
| P.R.P. Мощность       | 250 kVA     |
| L.T.P. Мощность       | 275 kVA     |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | GV121 |
| Стандарт   | 500 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | GV121     |
| Данные глушителя            | MSR/a 100 |
| Диаметр глушителя на выходе | 114 mm    |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.