



### POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Описание                             | PERKINS      |
| Модель двигателя                     | 1103A-33TG2  |
| Количество цилиндров                 | 3            |
| RPM скорость                         | 1500         |
| Объем двигателя                      | 3.30 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged |
| Стандартное напряжение               | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение            | 24 Vdc       |
| Sae                                  | 3-11         |
| ВМЕР                                 | 1333 kPa     |
| Охлаждение                           | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 53.8 kW      |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 59.3 kW      |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 15.9 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 14.6 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 10.8 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 7.6 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 4.2 l/h      |
| электронный регулятор                | On request   |
| Класс точности                       | G2           |
| Количество масла                     | 8.3 l        |
| Емкость антифриза в двигателе        | 4.4 l        |
| Тип радиатора                        | TR           |
| Тепло к радиатору                    | 35.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                   | 41.0 kW      |
| Тепло от радиатора                   | 10.0 kW      |
| Температура выхлопных газов          | 557 °C       |
| Portata Raffreddamento               | 89.0 m³/min  |
| Расход воздуха при сжигании          | 3.8 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                | 10.1 m³/min  |
| TA Luft                              | N            |
| TA Luft/2                            | N            |
| EPA                                  | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>60.00</b> kVA      |
| Непр. мощность (PRP) | <b>48.00</b> kW       |
| Непр. мощность (LTP) | <b>63.00</b> kVA      |
| Непр. мощность (LTP) | <b>50.40</b> kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>400 - 50 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 960 mm  |
| Длина  | 1750 mm |
| Высота | 1375 mm |
| Вес    | 990 kg  |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | UCI224E     |
| P.R.P. Мощность       | 60 kVA      |
| L.T.P. Мощность       | 63 kVA      |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1 ± %       |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T1    |
| Стандарт   | 160 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 12        |
| Диаметр глушителя на выходе | 60 mm        |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар).линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

